

AGCO

爱科仪器

旋转蒸发器 RE-1110N



- 设计简易、轻巧，操作方便、安全
- 重量平衡式升降加手动辅助延长
- 直立式双重蛇形冷凝管，冷凝面积达到 0.15 m^2
- 真空密封度高，蒸发能力突出
- 铝合金轻量化机身，便于实验室移动
- 特氟龙大容量水·油浴锅，便于清洗，容量 5.5L 适用 1~3L 试料瓶

旋转蒸发器		
主机型号	RE-1110N	
浴锅型号	OB-1000	
性能	旋转速度	20~180 rpm
	蒸发能力	Max 25 mL/min (水系)
	最高真空度	399.9 Pa (3mmHg)
	温度范围	室温+5~180℃
	温度精度	±2℃
功能	转速形式	旋转式无级变速
	安全功能	过载保护(保险丝), 微电脑 PID 控制, 按键输入设定·数字显示, 熔断器、微电脑防空烧电路
	升降功能	手动升降
结构	电动机	感应电机 输出功率 25W
	加热锅	输出功率 1.0KW
	冷凝管	直立双重蛇型管 冷却面积 0.15m ²
	试料瓶	梨形瓶 1L (NS29/32)
	回收瓶	球型瓶 1L (球磨口 S35/20)
	旋转轴	内径 16×长 178mm (TS29/38)
	真空密封圈	特氟龙涂层双重密封圈
规格	接口口径	接嘴外径 10mm
	机座	450×329mm
	升降距离	100mm+150mm (升降+手动提升)
	浴锅尺寸·材质	直径 240mm×深 120mm SUS304+特氟龙涂层 约 5.5L
	浴锅外部寸	510W×380D×750H (900) mm
使用环境温度	5~35℃	
电源功率	0.16A、35VA	
额定功率	AC 220V 50Hz	
主机外形尺寸 (mm)	520 宽度×320 深度×650 (910) 高度	
重量	15kg	

上海领教科学仪器有限公司

AGCO 中国总代理

021-5789-8665

www.shljyq.com